

Nouveau produit

SURFANET M

Minéralisant pour supports minéraux

01 DEFINITION

Le SURFANET M est une solution pour la consolidation et l'imperméabilisation de tous les supports minéraux poreux. Le SURFANET M possède un très fort pouvoir de pénétration par capillarité, ce qui lui permet de traiter les supports en profondeur.

02 CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide limpide
Finition	Incolore
Dilution	Eau
pH	11 < pH < 14
Rendement	8 à 10 m ² /litre selon nature et aspect du support
Densité	1,15
COV *	inférieur à 300 g/L

COV : les valeurs indiquées pour la directive EC 1999/13 sont des valeurs théoriques calculées

03 MODE D'APPLICATION

Le SURFANET M peut être utilisé en traitement préventif ou curatif sur tous les matériaux minéraux poreux tels que : les pierres, les terres cuites, les ardoises, les bétons, les dallages reconstitués, granits, joints de carrelage, etc... **en intérieur ou extérieur, sur supports secs.**

Application jusqu'à saturation en **1 ou 2 couches, à raison de 100 gr/m².**

Les supports traités avec le SURFANET M ne peuvent pas être recouverts par un autre revêtement.

04 CONDITION D'APPLICATION

- + Protéger les surfaces vitrées, les huisseries en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les métaux, etc...
- + Ne pas appliquer en plein soleil.
- + Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.
- + Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort.

Agiter le produit avant utilisation pour l'homogénéiser. Appliquer jusqu'à saturation, en une ou deux passes, au rouleau, brosse ou pulvérisateur basse pression.

Ne pas surcharger. Avant séchage éliminer toute surcharge pour éviter les traces blanches.

05 CONDITIONNEMENT

- + Consulter le service commercial

06 STOCKAGE ET CONSERVATION

- + Stockage : pas d'exigences particulières,
- + Conservation : tenir les emballages hermétiquement clos.

07 NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après la fin d'utilisation. Ne pas laisser le produit dans le pulvérisateur.

08 PRECAUTIONS D'EMPLOI

- + Veiller à une bonne ventilation du poste de travail.
- + Tenir à l'écart des produits alimentaires, éviter tout contact avec les yeux et la peau.
- + Utiliser : gants, tenue de protection, lunettes de protection hermétiques.

09 REGLEMENTATION :

Classification corrosif - classification selon le règlement

(CE)
n°1272/2008

Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité.

CLAUSES DE RESPONSABILITE

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif en fonction de nos connaissances.

Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente et ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.